# AGILA

## 7470YGO125P30-11

EAN 4031582377330

Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Trou central.  Corps de roue polypropylène, conductrice d'électricité, Bandage: caoutchouc thermoplastique gris non tachant, moyeu lisse

L'image peut différer du produit original

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur de la roulette | 60 mm |
| Trou central | 11 mm |
| Diamètre du dôme | 60 mm |
| Déport | 41 mm |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN 12530 |
| Poids | 0.645 kg |
| Rayon d'encombrement | 103.5 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 87 |
| Capacité de charge dynamique | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |

### Propriétés

| | |
|---|---|
| Résistance au roulement | ●●●○○ |
| Bruit du mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à l'oxydation | ●●●●● |

### Dimensions




### Construction et montage



© Copyright 2022 TENTE International **www.tente.com** 30/09/2022